

Les pointes torsadées galvanisées N3.75 sont utilisées pour la fixation des étriers spécifiques aux poutres en I.



[FR-DoP-h13/0012](#)

CARACTÉRISTIQUES



CL1



INTERIEUR

Matière

- Acier galvanisé.

Avantages

- Galvanisation pour une meilleure tenue en extérieur.



APPLICATIONS

Support


- Bois,
- Bois composite,
- Poutres en I, ...

Domaines d'utilisation

- Fixation d'étriers à brides latérales,
- Fixation de clips ZS pour poutres en I.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions



Références	Dimensions [mm]			
	d	l	d _h	h _t
N3.75X30	3.75	30	8	1.7

Propriétés Caractéristiques

Références	Propriétés caractéristiques			
	Moment d'écoulement plastique caractéristique [M _{y,k}] [Nm]	Paramètre de résistance caractéristique à l'arrachement - f _{ax,k,90°} [f _{ax,k,90°}] [N/mm ²]	Paramètre de résistance caractéristique à la traversée de tête - f _{head,k} [f _{head,k}] [N/mm ²]	Résistance caractéristique en traction - f _{tens,k} [f _{tens,k}] [kN]
N3.75X30	5.2	4.8	24.5	5.8

