

# Défonceuse de précision bi-mode plongeante 2 400 W

## TRA001

Conçue par des menuisiers pour des menuisiers, la TRA001, plusieurs fois primée, est la référence internationale en matière de défonceuse de qualité professionnelle depuis son lancement. L'une de ses caractéristiques les plus prisées est sa facilité à passer du mode défonceuse plongeante conventionnelle au mode défonceuse semi-stationnaire à réglage de hauteur par poignée à crémaillère au moyen d'un simple bouton. Les idées simples sont souvent les meilleures et la tourelle à 3 butées à hauteurs de fraisage prédéfinies en est bien l'exemple. Il ne faut que quelques secondes pour retirer le ressort de rappel de plongée pour permettre de lever et de régler facilement l'appareil une fois monté sur table. Et la sécurité n'est pas en reste, notamment lorsqu'il est question du changement de fraise. Le verrouillage automatique de l'arbre s'enclenche lorsque le cache de l'interrupteur est refermé, empêchant toute mise en marche accidentelle de l'appareil lors du changement de fraise.

- Moteur puissant de 2 400 W / 3,5 ch contrôlé électroniquement
- Idéale pour un travail semi-stationnaire ou manuel
- Passage du mode plongeant au mode semi-stationnaire avec le réglage de la profondeur à crémaillère, par un simple bouton.
- Maintien de la vitesse sous charge à 8 000 - 21 000 tr/min électroniquement
- Blocage automatique de l'arbre pour changer de fraise avec une seule clé
- La tourelle graduée à 3 butées permet de réaliser des coupes à des profondeurs prédéfinies précises.
- Le démarrage progressif et la vitesse variable fournissent la vitesse parfaite pour chaque type de fraise
- Le réglage micrométrique permet un réglage fin et continu de la profondeur



## Caractéristiques techniques du produit

<b>Hauteur du produit</b>	310 mm
<b>Longueur du produit</b>	180 mm
<b>Largeur du produit</b>	300 mm
<b>Poids du produit</b>	7,55 kg
<b>Puissance</b>	2 400 W
<b>Vitesse à vide</b>	21 000 tr/min
<b>Vitesse à charge</b>	8 000 - 21 000 tr/min
<b>Pression acoustique LP</b>	89,8 dB
<b>Puissance acoustique LW</b>	100,8 dB
<b>Réglage de la profondeur</b>	Réglage micrométrique
<b>Contrôle électronique de la vitesse</b>	Oui
<b>Contenu -1</b>	Défonceuse de précision bi-mode plongeante 2 400 W
<b>Contenu - 2</b>	.
<b>Contenu - 3</b>	.

## Compatible avec

<b>DCA 300</b>	Collecteur de sciures 23 L
<b>RTA 300</b>	Table de défonceuse de précision
<b>FJA 300</b>	Dispositif d'assemblage à queues droites
<b>AJA 150</b>	Ensemble de montage surélevé
<b>TGA 001</b>	Kit de bagues de copiage
<b>TGA 250</b>	Kit bagues de copiage, 12 pcs
<b>TWX7 RT001</b>	Module table de défonceuse pour TWX7
<b>TRT A001</b>	Adaptateur pour rail de guidage de défonceuse

## Contenu

- Défonceuse de précision bi-mode plongeante 2 400 W
- .
- .
- .
- .

Contenu - 4	.
Contenu - 5	.
Course de la plongée	0 - 68 mm
Voyant d'alimentation	Néon
Bouton d'arrêt d'urgence	Oui